





2K TWO® POHJAMAALI


RIITTOISUUS

**BENSIINIÄ
KESTÄVÄ**

**VAHVA SIDOS
SUORAAN MET-
ALLIIN**

**ERITTÄIN KOVA
PINTA**

Maston 2K Two® Pohjamaali luo vesi-, ilmativiin ja kemikaaleja kestävästä maalikerroksesta. Perinteisissä 2-komponenttiratkaisuissa maali ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten maalin käyttöikä vaihtelee minuuteista vuorokauteen. Patentoidun ratkaisun ansiosta Maston 2K Two® -maali on aina käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Maali soveltuu lähes mille tahansa pinnalle kuten metallille, alumiinille, galvanoidulle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja useimmille muoveille.

OMINAISUUDET:

- Alkuperäinen 2K-laatu WISE 2K™ - patentoidulla teknologialla.
- Pitkä käyttöikä: Koko purkki voidaan käyttää ilman hukkaan menevää maalia
- Aina käyttövalmis: Ei vaadi erillistä kovettimen aktivointia
- Erinomainen tarttuvuus, ruosteenesto ja kemikaalien kestävyys.
- Maali soveltuu melkein mille tahansa pinnalle

SIDEAINE: Epoksi

KIIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 0 kpl


KÄYTTÖOHJEET:

Huom! Sekoita 3 min ajan ylösalaisin ennen käyttöä. Parempi tarttuvuus saavutetaan hiomalla maalattavaa pintaa tasaiseksi. Suihkutusetäisyys: 25 cm. Puhdista suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja ruiskuttamalla 5 sekunnin ajan.

Kuivumisajat:
Kosketuskuiva 15 min.
Kuiva 14 päivää
Kiti / pohjamaali hiottavissa 12 h maalauksesta ja ylimaalattavissa 15 min kuluttua.

PÄÄLLEMAALAU:
always, 2-3 minutes in between layers

MATERIAALI


METALLI

TIILI

**MUOVI
(KÄYTTÄ
MUOVIPOH-
JAMAALIA)**

PUU

LASI

PAHVI

ROTTINKI

**EI STY-
ROKSILLE**



**EI 2K-TA
ALKYDIMAALI
PINNOILLE**

**SISÄLLE JA
ULOS**


KOVUUS


TURVAVARUSTEET

**3 MIN
RAVISTA YLÖSALAIN**

**15-25
SUIHKUKUVIO**

**3 MIN
KERROKSET**

**5 SEC
PUHDISTA**

**15 MIN
KOSKETUSKUIVA**

**SANDABLE 12H
HIOTTAVISSA**

**OVERPAINT AFTER 15 MIN
PÄÄLLEMAALAU**

**2-COMPONENT EPOXY
LIUOTINPOHJAINEN**

MASTON 2K Two® Pohjamaali

Tuotenumero	MASTON 2K Two® Pohjamaali	Väri	EAN
20000519	Spraymaali Maston 2K Two Anti Rust -primer Punainen 400ml		6412490037765
20000518	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Harmaa 400ml		6412490037796
20000520	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Musta 400ml		6412490037789
20000521	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Valkoinen 400ml		6412490039172
20000519-EU	Spraypaint Maston 2K Two Anti-Rust primer Red 400ml		6412490038793
20000520-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer Black 400ml		6412490038816
20000518-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer Grey 400ml		6412490038823
20000521-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer White 400ml		6412490039189