





SPRAYMAALI KUUMAKESTO 600°C



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS




LÄM-
MÖNKESTÄVÄ



SISÄLLE JA ULOS

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on + 600°C. Käyttökohteita mm. uunien, kattiloiden, savupiippujen ja grillien ulkopinnat sekä autojen pakoputkistot ym. Joiden käyttölämpötila ei ylitä +600°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. 60 min ajan. Mikäli maalaat useampia kerroksia, niin suorita lämmitys myös kerrosten välillä.

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 600°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl

PÄÄLLEMAALAU:

aina 5 minuuttia kerrosten välissä kuumenna 60min 200 asteessa kovettumaan


KOVUUS



3 MIN
RAVISTA YLÖSALAISIN




25 CM
ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



3 LAYERS
KERROKSET



PUHDISTA



30 MIN
KOSKETUSKUIVA








LÄMMITÄ +200°C 60 MIN
LÄMMITÄ



SILIKONIHARTSI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spraymaali Kuumakesto 600°C

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Kuumakesto 600°C	Väri	EAN
400996	Spraymaali Kuumakesto 600C hopea 400ml		6412494009966
710221	Spraymaali Kuumakesto 600°C musta 400ml		6412497102213
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C White 400ml		6412490035365