






## SPRAYMAALI TAKKA- JA UUNIMAALI



RIITTOISUUS



LÄM-  
MÖNKESTÄVÄ




ERITTÄIN KOVA  
PINTA



EI VALU

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on +450°C. Käyttökohteita mm. takan- ja uunin luukut, kiukaat ja savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +450°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Maalauksen jälkeen anna maalin kuivua vähintään tunnin ajan. Lämmitä maalattu kohde ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ensimmäisen lämmityskerran aikana.

### MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA  
ULOS

**SIDEAINE:** Silikoni

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**

matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 450°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYNTIERÄ:**

400ml: 6 kpl

**PÄÄLLEMAALAU:** aina, 5 minuuttia välissä

### KOVUUS



TURVAVARUSTEET




3 MINUUTTIA  
RAVISTA YLÖSALAISIN




25 CM  
SUIHKUKUVIO



5 MIN  
KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA



3 LAYERS  
KERROKSET



PUHDISTA



30 MIN  
KOSKETUSKUIVA



24H  
KÄSITTELYKUIVA



SILIKONIHARTSI  
LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali	Väri	EAN
1801004	Spraymaali Takka- ja uunimaali Musta 450°C 400ml	●	6412490017828
1801004-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Black 450°C 400ml	●	6412490036058