






SPRAYMAALI TAKKA- JA UUNIMAALI



RIITTOISUUS

LÄM-
MÖNKESTÄVÄERITTÄIN KOVA
PINTA

EI VALUA

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on +450°C. Käyttökohteita mm. takan- ja uunin luukut, kiukaat ja savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +450°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Maalauksen jälkeen anna maalin kuivua vähintään tunnin ajan. Lämmitä maalattu kohde ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ensimmäisen lämmityskerran aikana.

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 450°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml


MYyntierä:

400ml: 6 kpl

PÄÄLLEMAALAU:

always, 5 minutes in between

MATERIAALI




METALLI

SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



TURVAVARUSTEET

3 MINUTES
RAVISTA YLÖSALAISIN25CM
SUIHKUKUVIO5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA3 LAYERS
KERROKSET

PUHDISTA

30 MIN
KOSKETUSKUIVA24H
KÄSITTELYKUIVASILICONE RESIN
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali	Väri	EAN
1801040	Spraymaali Takka- ja uunimaali Harmaa 450°C 400ml		6412490035341
1801004	Spraymaali Takka- ja uunimaali Musta 450°C 400ml		6412490017828
1801004-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Black 450°C 400ml		6412490036058
1801040-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Grey 450°C 400ml		6412490035358