





OVI-, LISTA- JA IKKUNALISTAMAALI



RIITTOISUUS



LINDAL SÄÄDET-
TÄVÄ SUUTIN



NOPEA KUIVUMI-
NEN




EI VALU

Erittäin hyvin peittävä akryylijohjainen erikoismaali puu ja metallipinnoille, erityisesti ovien, karmien ja listojen maalaukseen. Sävytetty valkoiseksi standardin NCS S 0502-Y mukaan, joka on ovi- ja ikkunateollisuudessa eniten käytetty sävy. Kiiltoaste puolikiiltävä. Voidaan maalata vanhan maalikerroksen päälle, tummat pinnat suositellaan käsiteltäväksi Maston pohjamaalilla. Kuivuu nopeasti. Uusi kerros voidaan maalata aina joko märkää märälle tai märkää kuivalle.

MATERIAALI



PUU



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
semi gloss 35-50 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl

PÄÄLLEMAALAU: aina 5 minuuttia kerrosten välissä


KOVUUS



3 MIN
RAVISTA




25 CM
ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



2 LAYERS
KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN
KOSKETUSKUIVA



FINAL
HARDNESS
24H
TÄYSIN KUIVUNUT



LIUOTINPOHJAINEN AKRYYLI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali

Tuotenumero	MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali	Väri	EAN
1801006	Spraymaali Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali 400ml	○	6412490017842