




OVI-, LISTA- JA IKKUNALISTAMAALI



RIITTOISUUS



LINDAL SÄÄDET-
TÄVÄ SUUTIN



NOPEA KUIVUMI-
NEN



EI VALUA

Erittäin hyvin peittävä akryylipohjainen erikoismaali puu ja metallipinnoille, erityisesti ovien, karmien ja listojen maalaukseen. Sävytetty valkoiseksi standardin NCS S 0502-Y mukaan, joka on ovi- ja ikkunateollisuudessa eniten käytetty sävy. Kiiltoaste puolikiiltävä. Voidaan maalata vanhan maalikerroksen päälle, tummat pinnat suositellaan käsiteltäväksi Maston pohjamaalilla. Kuivuu nopeasti. Uusi kerros voidaan maalata aina joko märkää märälle tai märkää kuivalle.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
semi gloss 35-50 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml


MYyntierä:
400ml: 0 kpl

PÄÄLLEMAALAU:
always, 5 minutes in between layers

MATERIAALI



PUU



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



SOFT


HARD



3 MIN
RAVISTA




25 CM
ETÄISYYS



SUIHKUKUVIO



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



2 LAYERS
KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN
KOSKETUSKUIVA



FINAL
HARDNESS
24H
TÄYSIN KUIVUNUT



SOLVENT BASED ACRYL
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali

Tuotenumero	MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali	Väri	EAN
1801006	Spraymaali Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali 400ml	○	6412490017842
1801006-EU	Spraypaint Door, list and mouldings 400ml	○	6412490036065