



## SPRAY SEAL



KORKEA TÄYT-TÖTEHO

YLIMAALATTAVA SPRAY

SÄÄNKESTÄVÄ

JOUSTAVA

KOVUUS



PUHDISTA HARJALLA



3 MIN RAVISTA



5-25 CM ETÄISYYS



5 MIN KERROSTEN VÄLINEN AIKA



4 LAYERS KERROKSET



PUHDISTA



2H KOSKETUSKUIVA



24H KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN KUMI LIUOTINPOHJAINEN

Maston SpraySeal® on helppokäyttöinen kumipohjainen tiivistepinnoite, joka täyttää pienet halkeamat ja reiät sekä pysäyttää vuodot heti.

SpraySeal® muodosta joustavan vesitiiviin kerroksen, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja tarjoaa suojan ruostetta ja korroosiota vastaan. Korkea viskositeetti ja kerrospaksuus takaavat, että halkeamat, raot ja reiät täyttyvät nopeasti. Pinnoite säilyttää joustavuutensa eri lämpötiloissa, eri materiaalien liitoskohdissa ja UV-säteilyssä. Maston SpraySeal® sisältää lähes kolminkertaisen määrän kiintoaineita verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Siksi pinnoite tiivistää nopeasti ja sitä voi suihkuttaa tarpeeksi tuhlaamatta aikaa edellisen kerroksen kuivumisen odotteluun.

Maston SpraySeal® sopii monille materiaaleille, kuten bitumi, tiili, metalli, vinyyli, muovi, PVC, betoni ja muut pinnat. Tämä monipuolinen pinnoite voidaan maalata millä tahansa maalilla kun se on kuivunut.

**SIDEAINE:** Kumi

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 90°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 500ml

**MYYNTIERÄ:**  
500ml: 6 kpl

#### KÄYTTÖOHJEET:

Puhdista pinta öljyistä, rasvasta, liasta, noesta ja irtonaisesta ruosteesta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Maalaa noin 15 - 25cm etäisyydeltä. Tee koemaalaus ensin esimerkiksi sanomalehdelle, jotta voit tarkistaa maalausetaisyyden ja -tekniikan. Maalaa yksi paksu kerros ensin. Anna pinnoitteen kuivua noin 5 minuuttia, kunnes pinta on tahmea. Tarkista sen jälkeen, että kaikki pinnan aukot tai reiät ovat peittyneet pinnoitteella. Toista tarvittaessa. Puhdista suutin lopuksi kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos. Yksi peitekerros noin 1,0m<sup>2</sup> riippuen pinnan huokoisuudesta ja kerroksen paksuudesta.

**PÄÄLLEMAALAUUS:** aina 5 minuuttia kerrosten välissä

#### TEKNISEET TIEDOT:

Puhdista pinta öljyistä, rasvasta, liasta, noesta ja irtonaisesta ruosteesta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Maalaa noin 15 - 25cm etäisyydeltä. Tee koemaalaus ensin esimerkiksi sanomalehdelle, jotta voit tarkistaa maalausetaisyyden ja -tekniikan. Maalaa yksi paksu kerros ensin. Anna pinnoitteen kuivua noin 5 minuuttia, kunnes pinta on tahmea. Tarkista sen jälkeen, että kaikki pinnan aukot tai reiät ovat peittyneet pinnoitteella. Toista tarvittaessa. Puhdista suutin lopuksi kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos. Yksi peitekerros noin 1,0m<sup>2</sup> riippuen pinnan huokoisuudesta ja kerroksen paksuudesta.

## MASTON Spray seal

| Tuotenumero | MASTON Spray seal           | Väri | EAN           |
|-------------|-----------------------------|------|---------------|
| 1970121-EU  | Spray Seal Black 500ml      |      | 6412490035884 |
| 1970806-EU  | Spray Seal Dark Brown 500ml |      | 6412490045838 |
| 1970800-EU  | Spray Seal Dark Grey 500ml  |      | 6412490035891 |
| 1970121     | Spray Seal Musta 500ml      |      | 6412490032715 |

| Tuotenumero | MASTON Spray seal               | Väri                                                                                | EAN           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1970805-EU  | Spray Seal Terracotta Red 500ml |  | 6412490045524 |
| 1970805     | Spray Seal Tiilenpunainen 500ml |  | 6412490032739 |
| 1970800     | Spray Seal Tummanharmaa 500ml   |  | 6412490032746 |
| 1970806     | Spray Seal Tummanruskea 500ml   |  | 6412490032753 |
| 1970221     | Spray Seal Valkoinen 500ml      |  | 6412490032722 |
| 1970221-EU  | Spray Seal White 500ml          |  | 6412490036423 |