





## SINKKI SPRAY



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS



LÄM-  
MÖNKESTÄVÄ



RUOSTEEN  
PYSÄYTYS

Kylmägalvanointisinkki on nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, viottuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystyksen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojauksia. Lämmönkesto +200°C.

Kuivumisaika: kosketuskuiva 20 min., läpikuiva 1 h (+23°C). Päällemaalattavissa useimmilla 1-komponenttimaaleilla, ei alkydi -pohjaisilla maaleilla 2 tunnin päästä. Suorita aina ensin koemaalaus näkymättömälle pinnalle.

**HUOMIO! TUKKEUTUMISEN ESTÄMISEKSI PURKIA ON RAVISTETTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ VÄHINTÄÄN 1 MINUUTTI SEN JÄLKEEN KUN SEKOITUSKUUULIEN ÄÄNI ON SELVÄSTI KUULTAVISSA!**

Sinkki kuiva-ainepitoisuus, suolasuihkutustesti  
400172 Sinkki, kuiva-ainepitoisuus 90 %, 320h suolasuihke

[VIDEO Zinc](https://www.youtube.com/watch?v=pz1Cemc1Bkk)

**SIDEAINE:** Sinkki

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 200°C


**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYNTIERÄ:**  
400ml: 6 kpl

**PÄÄLLEMAALAU:** aina

### MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA  
ULOS

### KOVUUS



CLEAN

PUHDISTA HARJALLA




2MIN

RAVISTA



25 CM

ETÄISYYS



3 LAYERS

15 MIN KERROSTEN VÄLILLÄ  
KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN

KOSKETUSKUIVA



1H

KÄSITTELYKUIVA







PÄÄLLEMAALAU VAIN AKR' LIUOTINPOHJAINEN SINKKI  
PÄÄLLEMAALAU



LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Sinkki spray

Tuotenumero	MASTON Sinkki spray	Väri	EAN
400172-EU	Spray Aluminium Zinc 400ml		6412490034238
400171	Spray Sinkki 400ml		6412494001717
400172	Spray Vaalea sinkki (alumiini) 400ml		6412494001724
400171-EU	Spray Zinc 400ml		6412490036027