



## 1K HAPPOPOHJAMAALI



RIITTOISUUS

KORKEA TÄYT-  
TÖTEHO

LEVEÄ  
SUIHKUSUUTIN

RUOSTEEN  
PYSÄYTYS

KOVUUS



Maston 1K Happopohjamaali on yksikomponenttinen pohjamaali, joka soveltuu erinomaisesti myös hiontamaaliksi. Sisältää erittäin hyvän korroosiosuojan, tarttuu ja täyttää hyvin. Hitsattavissa! Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä, myös vesiohenteisilla noin 15 min kuluttua.

Käyttöohje: Puhdista pinta huolellisesti epäpuhtauksista. Ravista purkia 2 min ajan. Suorita koemaalaus. Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein. Pohjamaalina käytettäessä 2 kerrosta (15 mikronin kerros) riittää - hiottavissa n. 15 min kuluttua. Hiontamaalina käytettäessä 4 kerrosta (30-50 mikronin kerros) - hiottavissa n. 45 min / kevyt hionta tai n. 90 min / märkähionta. Tuote sopii hiotulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille. Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia. Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta.

MAL 3-5

**SIDEAINE:** Akryyli

**KILTOARVO (DIN 67530 60 °):**

matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 120°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYyntierä:**

400ml: 6 kpl

## MASTON 1K Happopohjamaali

Tuotenumero	MASTON 1K Happopohjamaali	Väri	EAN
400500	Spray 1K Happopohjamaali 400ml	●	6412494005005
400500-EU	Spraypaint Etch 1K Primer 400ml	●	6412490036034