




## STYROKSIPOHJAMAALI



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS



KORKEA TÄYT-  
TÖTEHO



JOUSTAVA



YLIMAALATTAVA  
SPRAY

Maston Styroksipohjamaali spray tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikille styroksipohjaisille materiaaleille. Se luo suojaavan pinnan ja estää liuottimien aiheuttamat vahingot. Samalla se tasoittaa karheaa pintaa ja toimii täyteenä epätasaisella styroksilla. Anna pinnan kuivua noin 2 tuntia, jonka jälkeen voit käyttää pintamaalina joko akryyli- tai vesipohjaista maalia.

Puhdista pinta ja suihkuta pohjamaali. Anna kuivua noin 2 tuntia ennen pintamaalin päällemaalaamista. Riittoisuus n. 2m<sup>2</sup>.

**SIDEAINE:** Vesiohenteinen

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
matt 0-25

**LÄMMÖNKESTO:** 80°C


**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYYNTIERÄ:**  
400ml: 6 kpl

**PÄÄLLEMAALAU:** aina 5 minuuttia kerrosten välissä tai pintalakkaus 2 tunnin kuluttua.

### MATERIAALI



STYROKSI



SISÄLLE JA  
ULOS

### KOVUUS




SIIVOA  
PUHDISTA




3 MIN  
RAVISTA



15 CM  
ETÄISYYS



SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5 MIN  
KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA



2 H  
KOSKETUSKUIVA



YLIMAALAU 2H:N JÄLKEEN VESIPOHJAINEN ALKYDI  
PÄÄLLEMAALAU



VESIPOHJAINEN

## MASTON Styroksipohjamaali

Tuotenumero	MASTON Styroksipohjamaali	Väri	EAN
400523-EU	Spray Polystyrene Primer 400ml	●	6412490035617
400523	Spray Styroksipohjamaali 400ml	●	6412490039196