




RUST STOP RUOSTENPYSÄYTTÄJÄ



RIITTOISUUS



SUORAAN RUOSTEESEEN



RUOSTEEN PYSÄYTYS



PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA SÄVY



KÄYTÄ HARJAA




ODOTA KUNNES ON MUSTA



KOSKETUSKUIVA



PUHDISTA LINALLA JA LIUOTTIMELLA



PÄÄLLEMAALAU



PUHDISTA VEDELLÄ



HIOTTAVISSA

Maston Rust Stop ruosteenpysäyttävä pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla.

Työskentelylämpötilä: +8 - +35 °C.

Työvälineiden pesu: Vesi.

Riittoisuus: 20 m²/l.

SIDEAINE: Alkydi

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 200ml

MYyntierä:
200ml: 6 kpl

MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttävä

Tuotenumero	MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttävä	Väri	EAN
607600	Rust Stop ruosteenpysäyttävä 200ml	○	6412496076003