



RUST STOP RUOSTEENPYSÄYTÄJÄ

Maston Rust Stop ruosteenpysäyttäjää pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla.

Työskentelylämpötila: +8 - +35 °C.

Työvälineiden pesu: Vesi.

Riittoisuus: 20 m²/l.


SIDEAINE: Alkydi

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 200ml

MYYNTIERÄ:

200ml: 0 kpl



RIITTOISUUS



SUORAAN RUOSTEeseen



RUOSTEEN PYSÄYTYS



CLEAN

PUHDISTA HARJALLA



MIX TINT



BRUSH

BRUSH TOUCH-UP




ODOTA KUNNES ON MUSTA



KOSKETUSKUIVA



CLEAN WITH CLOTH AND SOLVENT



PÄÄLLEMAALAUUS



PUHDISTA VEDELLÄ



HIOTTAVISSA

MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä

Tuotenumero	MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä	Väri	EAN
607600	Rust Stop ruosteenpysäyttäjä 200ml		6412496076003