





SINKKI KYLMÄGALVANOINTI, SIVELTÄVÄ



RIITTOISUUS




LÄMMÖNKESTÄVÄ



RUOSTEEN PYSÄYTYS

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA ULOS

KOVUUS




PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA



KOSKETUSKUIVA

1-2 LAYERS
KERROKSET

PÄÄLLEMAALAUUS



NO ALKYD TO ZINC



PUHDISTA XYLEENILLÄ



LIUOTINPOHJAINEN

Maston Kylmägalvanointi Sinkki on nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystykseen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta. Käytetään ulkona ja sisällä joko yksin tai pohjamaalina.

Käyttöohje: Hio epätasainen pinta ennen pintakäsittelyä. Metallipinnan hionnassa on syytä muistaa, ettei hio eri suuntiin. Käytä tarvittaessa kittiä. Poista mahdollinen hiontapöly huolellisesti. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä! Ei alkydimaalia sinkin päälle. Sinkki voidaan levittää sivelimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla.

Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

Lämmönkesto +200°C.

Kuivumisajat (+23°C): Pölykuiva n. 15 min, kosketuskuiva 30 min, päällemaalaus 2h kuluttua.

Riittoisuus 10 m²

[VIDEO Zinc](<https://www.youtube.com/watch?v=pz1Cemc1Bkk>)

SIDEAINE: Sinkki

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 200°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1l, 250ml

MYYNTIERÄ:

1l: 2 kpl

250ml: 5 kpl

PÄÄLLEMAALAUUS:

always

MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä

Tuotenumero	MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä	Väri	EAN
5410171	Sinkki Kylmägalvanointi 1l, siveltävä		6412490004736

MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä

Tuotenumero	MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä	Väri	EAN
5410170	Sinkki Kylmägalvanointi 250ml, siveltävä		6412490040215