



PIKASILOTE 200ML



USE 5-50 DEGREES
CELSIUS FILLER



1-2H KUIVUMISAIKA



SAND P100-P120



SÄILYTÄ +5-+50°C:SSA

MASTON PIKASILOTE on käyttövalmis, nopeasti kuivuva ja helposti hiottava silote. Hyvä tartunta, lujuus ja rakenne tekee tasoitetusta pinnasta erinomaisen pohjan maalausta varten. Käyttökohteet: Sisällä puu, betoni, laastipinnat ja pohjustettu pelti. Voit hioa ja päällemaalata silotteen kerrospaksuudesta riippuen n. 1-2 tunnin kuluttua.

Käyttö: Levitä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Hio täytetty pinta kevyesti, kun se on kuivunut. Käytä hiekkapaperia P100-P120. Suojalasien ja hengityssuojaimen käyttöä suositellaan hiottaessa. Pyyhi pöly pois ennen seuraavaa käsittelyä. Pohjamaalaa täytetyt pinnat ennen pintamaalausta tai pohjusta pinta ennen tapetin laittamista.

Työvälineiden pesu: Poista työkaluista mahdollisimman paljon pikasilotetta ennen niiden puhdistamista vedellä. Täytejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan viedä paikalliseen jätekeskukseen. Tyhjä pakkaus kierrätykseen.

Ei lasten käsiin. Suojeltava jäätymiseltä.

Kuivumisajat +20°C: 1 - 2 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa useat eri tekijät kuten ilmanlämpötila, -kosteus sekä silotteen kerrospaksuus.

Riittoisuus: 0,5 l/m².

Työskentelylämpötila: +5 - +50 °C.

SIDEAINE: Lateksikopolymeeri

LÄMMÖNKESTO: 50°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

KOKO: 200ml

MYYNTIERÄ:

200ml: 0 kpl

MASTON Pikasilote 200ml

Tuotenumero	MASTON Pikasilote 200ml	Väri	EAN
839701	Pikasilote 200ml		6412498397014