




KIVENISKUSUOJA 1L



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



RUOSTEEN
PYSÄYTYS



JOUSTAVA



KORKEA TÄYT-
TÖTEHO


KOVUUS




PUHDISTA HARJALLA



3 MIN
RAVISTA



4 LAYERS
1-4
KERROKSET



15 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



45 MIN
KOSKETUSKUIVA



2H
KÄSITTELYKUIVA



OHUEMPI
PUHDISTA LINALLA JA
LIUOTTIMELLA



KUMI
LIUOTTINPOHJAINEN

Maston Kiveniskusuoja suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston kiveniskusuoja on päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla.

Näin onnistut! Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Ruiskulla bar 4-5. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Kerrosten välisen ajan tulee olla n. 15 min. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Tahrannoistoon suosittelemme Maston Thinneriä. Peittävyys 1,5m²



Kuivumisaika + 20 °C:ssa: kosketuskuiva 45 min ja kokonaan kuiva 2 tuntia. Päällemaalauksen Ennen päällemaalaukselta tulee varmistaa, että massa on täysin kuivunut ja tarttunut kiinni käsitelyyn pintaan

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1l

MYyntierä:
1l: 12 kpl

MASTON Kiveniskusuoja 1L

Tuotenumero	MASTON Kiveniskusuoja 1L	Väri	EAN
4150512	Kiveniskusuoja harmaa Auto 1l		6412490000202
4150511	Kiveniskusuoja musta Auto 1l		6412490000196