



KIVENISKU 500ML



**RUOSTEEN
PYSÄYTYS**



**KORKEA TÄYT-
TÖTEHO**



JOUSTAVA



**ÄÄNTÄ VAIMEN-
TAVA**

KOVUUS



Maston Kiveniskusuoja (STH-50) suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston kiveniskusuoja on päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla. Näin onnistut! Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen. Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Puhdista suutin käytön jälkeen: käännä purkki ylösalaisin ja paina suutinta, kunnes suuttimesta tulee pelkkää ponneainetta / ilmaa. Tahranpoistoon suosittelemme Maston TECmix Thinneriä. Kuivumisaika: + 20 °C:ssa: kosketuskuiva n. 30-60 min, päällemaalaus 1-2 h. Päällemaalaus: Ennen päällemaalausta tulee varmistaa, että massa on täysin kuivunut ja tarttunut kiinni käsiteltäviin pintaan.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYyntierä:
500ml: 6 kpl




PUHDISTA HARJALLA



**3 MIN
RAVISTA**



**25 CM
ETÄISYYS**



KERROKSET



PUHDISTA



**15 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA**



**1H
KOSKETUSKUIVA**



**ALL PAINTS 3H
PÄÄLLEMAALAUUS**



**RUBBER
LIUOTINPOHJAINEN**

MASTON Kivenisku 500ml

Tuotenumero	MASTON Kivenisku 500ml	Väri	EAN
4150502	Spray Kiveniskusuoja harmaa Auto 500ml		6412490000189
4150501	Spray Kiveniskusuoja musta Auto 500ml		6412490000172
4150503	Spray Kiveniskusuoja valkoinen Auto 500ml		6412490040147
4150501-EU	Spray Stonechip coating Black 500ml		6412490034269